

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni żuźlowej na nawierzchnie z płyt żelbetowymi prefabrykowanymi pełnymi na istniejącej podbudowie od km 0+006,50 do km 0+101,00 - BUDŻET OBYWATELSKI
ADRES INWESTYCJI : ul. Traugutta (działki o nr ewidencyjnym 313/2), 77-300 Człuchów
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Aleja Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Cheba
DATA OPRACOWANIA : lipiec.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Traugutta - Budżet Obywatelski			
1.1		ROBOTY GEODEZYJNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.0945	km km	0.095	
				RAZEM	0.095
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 94.50*5.00 10.00*6.00	m ² m ² m ²	472.500 60.000	
				RAZEM	532.500
3 d.1.2	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 472.50*0.25 60.00*0.15	m ³ m ³ m ³	118.125 9.000	
				RAZEM	127.125
4 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -za następne 4 km 127.13	m ³ m ³	127.130	
				RAZEM	127.130
1.3		NAWIERZCHNIA			
5 d.1.3	KNR 2-25 0408-02 analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm 94.5*5.00	m ² m ²	472.500	
				RAZEM	472.500
6 d.1.3	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mmrozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm 10.00*6.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7 d.1.3	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) 94.5*3.00	m ² m ²	283.500	
				RAZEM	283.500
8 d.1.3	KNR 2-31 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm (materiał inwestora do pobrania placu ZEC przy ul. Średniej w Człuchowie- załadunek i dowóz na odległość 3 km) 472.50-283.50	m ² m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
9 d.1.3	KNR 2-31 0203-02	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu do 3 cm 189.00	m ² m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
10 d.1.3	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wypełnienie przestrzeni uchwytów montażowych betonem B-15 zatartym na gładko 252	szt szt	252.000	
				RAZEM	252.000