



Rzędna istniejąca:	0+000 167.24	010 167.29	020 167.76	030 167.81	040 167.91	050 167.99	060 168.05	070 168.12
Rzędna projektowana:		167.36	167.48	167.61	167.73	167.86	167.98	168.11
Pikietaż:	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00
Proste i łuki poziome:								
Różnica rzędnych (wykop):		0.27	0.20	0.18	0.13	0.07	0.01	
Różnica rzędnych (nasyp):	0.08							
Kąt załamania stycznych:								
Grade and Distance:								
Vertical Alignment:								

	0#000	010	020	030	040	050	060	070	080	090	0+100	110	120	130	140	0+150
Rzędna istniejąca:	167.60	167.77	167.83	168.01	168.12	168.08	168.06	168.19	168.10	168.10	168.10	168.06	168.04	168.01		
Rzędna projektowana:		167.73	167.86	167.99	168.09	168.09	168.01	167.93	167.86	167.86	167.91	167.96	168.01			
Pikietaż:	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+150.00
Proste i łuki poziome:																
Różnica rzędnych (wykop):		0.03		0.02	0.03		0.05	0.26	0.24	0.23	0.15	0.08				
Różnica rzędnych (nasyp):			0.03			0.01							0.00			
Kąt załamania stycznych:																
Grade and Distance:																
Vertical Alignment:																

	0+000	010	020	030	040	050	060	070	080	090	0+100	110	120	130	140	0+150
Rzędna istniejąca:	168.20	168.01	168.01	167.97	168.09	168.11	167.96	167.91	167.79	167.88	167.88	167.90	167.83	167.73		
Rzędna projektowana:	167.93	167.85	167.80	167.75	167.70	167.65	167.60	167.55	167.50	167.46	167.47	167.52	167.57	167.62		
Pikietaż:	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+150.00
Proste i łuki poziome:																
Różnica rzędnych (wykop):	0.27	0.16	0.21	0.22	0.39	0.46	0.36	0.36	0.29	0.42	0.41	0.37	0.26	0.10		
Różnica rzędnych (nasyp):																
Kąt załamania stycznych:																
Grade and Distance:																
Vertical Alignment:																

	0#000	010	020	030	040	050	060	070
Rzędna istniejąca:	167.87	167.84	168.00	167.97	168.00	168.01	167.85	
Rzędna projektowana:	167.54	167.54	167.60	167.67	167.73	167.80	167.86	
Pikietaż:	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00
Proste i łuki poziome:								
Różnica rzędnych (wykop):	0.33	0.30	0.39	0.31	0.27	0.21		
Różnica rzędnych (nasyp):							0.01	
Kąt załamania stycznych:								
Grade and Distance:								
Vertical Alignment:								

Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla rejonu wschodniego miasta Człuchów			
Inwestor: Gmina Miejska Człuchów			
Nazwa rysunku Profil podłużny		Skala 1:1000 Nr rys 3.2	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogową	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
20 październik 2013			