

PL

Oprawa do montażu na ścianie. Lamy wyladowcze. Zasilacz indukcyjny do zainstalowania poza oprawą. Obudowa ze stali nierdzewnej lub lakierowana. Szyba ochronna hartowana. Odbłyśnik z blachy aluminiowej. Oprawa oświetlenia zewnętrznego do montażu na elewacji, stosowana także w zadaniach iluminacyjnych.

GB


Wall mounted luminaire. HID lamps. Delivered with inductive ballasts for remote installation. Housing of stainless steel, or powder coated steel sheet. Hardened protective glass. Aluminium reflector. Outdoor and indoor lighting, facades illuminations.

D

Wandleuchte. Entladungslampen. VVG ausgelagert. Gehäuse aus Edelstahl. Gehärtetes Sicherheitsglas. Reflektor aus Aluminiumblech. Außenbeleuchtung für die Montage auf der Fassade bestimmt. Illuminationsbeleuchtung.

S

Armatyr för väggmontage. Urladdningslampor. Urladdningslampor. Induktiv strömförsörjning som installeras utanför armaturen. Stomme i rostfritt stål. Lackfärg som tillval. Härdat skyddsglas. Reflektor av aluminiumplåt. Fasadmonterad armatur för utomhusbelysning, används också för illuminering.



PL

Oprawa do montażu na ścianie. Lampy wylądowcze. Zasilacz indukcyjny zintegrowany z oprawą. Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor szklany. Odbłyśnik z blachy aluminiowej. Oświetlenie ogólne dużych obiektów użyteczności publicznej. Oświetlenie ekspozycyjne dużych obiektów handlowych.

GB

Wall luminaire. HID lamps. Integral inductive ballasts. Housing of aluminium extrusion. Glass diffuser. Aluminium reflector. General lighting for public facilities and display lighting for large commercial venues.


D

Wandleuchte. Entladungslampen. VVG mit der Leuchte integriert. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Diffusor aus Glas. Reflektor aus Aluminiumblech. Allgemeine Beleuchtung von großen Gebäuden. Expositionsbeleuchtung von Handelsobjekten.


S

Armatur för väggmontage. Induktiv strömför-sörjning integrerad i armaturen. Stomme av aluminiumprofil. Diffusör av glas. Reflektor av aluminiumplåt. Allmänbelysning av stora allmännyttiga objekt. Utställningsbelysning för stora affärslokaler.

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZŁUCHOWIE 7
Załącznik do
pozwolenia na budowę



RZNE OUTDOOR LIGHTING AUSSENBELEUCHTUNG UTMHUSBELYSNING



(PL)

Oprawa do montażu na ścianie. Lampy wyładowcze. Zasilacz indukcyjny do zainstalowania poza oprawą. Obudowa ze stali nierdzewnej. W opcji lakier. Szyba ochronna hartowana. Odbłyśnik z blachy aluminiowej. Oprawa oświetlenia zewnętrznego do montażu na elewacji, stosowana także w zadaniach iluminacyjnych.

(GB)


Wall mounted luminaire. HID lamps. Delivered with inductive ballasts for remote installation. Housing of stainless steel, or - optionally - powder coated steel sheet. Hardened protective glass. Aluminium reflector. Outdoor lighting, facades illuminations.




(D)

Wandleuchte. Entladungslampen. VVG ausgelagert. Gehäuse aus Edelstahl. Wahl: lackiert. Gehärtetes Sicherheitsglas. Reflektor aus Aluminiumblech. Außenbeleuchtung für die Montage auf der Fassade bestimmt. Illuminationsbeleuchtung.


(S)

Armatyr för väggmontering. Urladdningslampor. Induktiv strömförsörjning som installeras utanför armaturen. Stomme i rostfritt stål. Lackfärg som tillval. Härdat skyddsglas. Reflektor av aluminiumplåt. Fasadmonterad armatur för utomhusbelysning, används också för illuminering.







- centrale bianco - White central polycarbonate - Weißer zentraler Polycarbonat - Polycarbonate central blanc - Центральный белый поликарбонат
- centrale blu - Blue central polycarbonate - Blauer zentraler Polycarbonat - Polycarbonate central bleu - Центральный голубой поликарбонат
- centrale arancio - Orange central polycarbonate - Oranger zentraler Polycarbonat - Polycarbonate central orange - Центральный аранжевый поликарбонат
- centrale verde - Green central polycarbonate - Grüner zentraler Polycarbonat - Polycarbonate central vert - Центральный зелёный поликарбонат






liczeń





oprawa jednostronna
one-sided



P1-C8TA1N	8W	TA	1h	wersja CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI) version for central monitoring (CTI)
P1-C8TA2N	8W	TA	2h	
P1-C8TA3N	8W	TA	3h	
P1-C8TC1N	8W	TC	1h	
P1-C8TC2N	8W	TC	2h	
P1-C8TC3N	8W	TC	3h	




1-A8TA1N	8W	TA	1h	wersja SAMOTESTUJĄCA (ATI) version with self-diagnostics (ATI)
1-A8TA2N	8W	TA	2h	
1-A8TA3N	8W	TA	3h	
1-A8TC1N	8W	TC	1h	
1-A8TC2N	8W	TC	2h	
1-A8TC3N	8W	TC	3h	



Aksesoria, piktogramy str. 51
Accessories and pictograms page 51

Nazwy, symbole str. 60
Names and symbols page 60




oprawa dwustronna
double-sided



DS1-S8TA1N	8W	TA	1h
DS1-S8TA2N	8W	TA	2h
DS1-S8TA3N	8W	TA	3h
DS1-S8TC1N	8W	TC	1h
DS1-S8TC2N	8W	TC	2h
DS1-S8TC3N	8W	TC	3h


wersja
STANDARD (STI)
self-contained version Standard (STI)

DS3-S1,2TC2N	1,2W LED	TC	2h
DS3-S1,2TC3N	1,2W LED	TC	3h



DS1-S8TCBA	8W	DC/AC
DS3-S1,2TCBA	1,2W LED	DC/AC

wersja
DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)





30 m EN 1838






CLICK-ON

- Montaż **CLICK-ON**
- Jednoczesne oświetlenie drogi i kierunku ewakuacji
- Możliwość zablokowania pracy awaryjnej
- Możliwość wykonania testu pracy awaryjnej
- **Dioda LED** sygnalizująca stan urządzenia
- Układy automatycznego ładowania akumulatorów
- Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatorów
- Hermetyczne bezobsługowe akumulatory
- **Technologia** oświetleniowa LED

- **CLICK-ON** installation
- Illuminates an escape route and indicates direction of escape
- Emergency mode inhibiting enabled
- Emergency function test enabled
- **LED indicator** of a status of appliance
- Automatic rechargeable battery
- Battery run-down protection
- Airtight, maintenance-free battery
- **LED lighting technology**




Dyfuzor pryzmatyczny	6715001	2xT5 14W	G5	630x175x50x480x300	rys.2	1,90
Призматический рассеиватель	6716001	2xT5 28W	G5	1230x175x50x1080x600	rys.3	2,50
Prismatic diffuser	6717001	2xT5 49W	G5	1530x175x50x1380x750	rys.3	3,30
Prismenwanne	6718001	2xT8 18W	G13	672x175x60x522x320	rys.2	2,40
	6719001	2xT8 36W	G13	1282x175x60x1132x626	rys.3	3,00
	6720001	2xT8 58W	G13	1582x175x60x1432x776	rys.3	3,80
AxBxCxDxE						
Wersja awaryjna	8846001	2xT8 36W VVG	G13	1282x175x60x1132x626	rys.3	3,80
Аварийная версия	8586001	2xT8 58W VVG	G13	1582x175x60x1432x776	rys.3	4,60
Emergency version	8716001	2xT5 28W EVG	G5	1230x175x50x1080x600	rys.3	3,30
Notlichtausführung	8949001	2xT5 49W EVG	G5	1530x175x50x1380x750	rys.3	4,10
AxBxCxDxE						
Dyfuzor opalowy	6715041	2xT5 14W	G5	630x175x50x480x300	rys.2	1,90
Опаловый рассеиватель	6716041	2xT5 28W	G5	1230x175x50x1080x600	rys.3	2,50
Opal diffuser	6717041	2xT5 49W	G5	1530x175x50x1380x750	rys.3	3,30
Opalwanne						
AxBxCxDxE						
Wersja awaryjna	8846041	2xT8 36W VVG	G13	1282x175x60x1132x626	rys.3	3,80
Аварийная версия	8586041	2xT8 58W VVG	G13	1582x175x60x1432x776	rys.3	4,60
Emergency version	8716041	2xT5 28W EVG	G5	1230x175x50x1080x600	rys.3	3,30
Notlichtausführung	8949041	2xT5 49W EVG	G5	1530x175x50x1380x750	rys.3	4,10



rys.3





(PL)

Oprawa zwieszana. Światłówki liniowe. Stacjonarne elektroniczne. Obudowa z profilu aluminiowego. Raster aluminiowy paraboliczny matowy lub błyszczący lub raster lamelkowy. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Górną i dolną rozsył światła. Elementy zasilania, zawieszania i źródła światła dostarczane w komplecie z oprawą. Standardowo oprawa wyposażona w indywidualny wyłącznik sznurkowy, także umożliwiając ściemnianie. Pojedyncze kompletne oprawy oświetlenia biur i obiektów użyteczności publicznej, nie przewidziane do łączenia w linię

(GB)



Pendant luminaire. Fluorescent tubes. Electronic ballasts. Housing of aluminium extrusion. Parabolic louvre of specular or matt aluminium sheet or lamella louvre. Direct/indirect light distribution. Emergency pack installed on request. Office lighting, public facilities. Independent luminaires, not suitable for continuous lighting.

(D)

Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampe. EVG. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Raster aus Aluminium, parabolisch, matt oder glänzend oder Lamellenraster. Möglichkeit der Montage von Notmodulen. Lichtverteilung direkt/indirekt. Betriebsgerät, Abhängungen und Leuchtmittel mitgeliefert. Standardleuchte mit Schnurschalter ausgestattet. Auch dimmbar. Leuchten für Bürobeleuchtung und öffentliche Objekte. Nicht zum Strukturbau geeignet.

(S)

Nedhängd armatur. Raka lysrör. Elektroniska driftdon. Stomme av aluminiumprofil. Paraboliskt aluminiumraster, matt eller blank eller lamellraster. Finns möjlighet att montera modul för nödströmförsörjning. Övre och nedre ljusspridning. Element för strömförsörjning, upphängning och ljuskällor levereras tillsammans med armaturen. Standardmässigt utrustas armaturen med en individuell kontakt manövrerad med dragströmbrytare som fungerar också som dimmer. Enskilda kompletta armaturer för belysning av kontor och allmännyttiga objekt, ej avsedda att kopplas i linje.





OŚWIETLENIE WNĘTRZOWE INDOOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG INTERIORBELYSING

